

SPÄNEBEHÄLTER TYP SKM



Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

- Siebblecheinsatz Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- öl- und wasserdicht
- Rollen und Schiebegriff


Zubehör

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SKM 30	280	200	70
SKM 50-75	30	200	70

Typ	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
SKM 30	0,30	1300 x 820 x 800	1000	115
SKM 50	0,50	1300 x 1280 x 800	1000	145
SKM 75	0,75	1620 x 1180 x 1060	1250	180

SPÄNE-STAPELKIPPER TYP BSL/BSS



Späne-Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung

- mit glattem Boden (3 mm ungesickt)
- öl- und wasserdicht
- Kippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- gefüllt 3-fach stapelbar

Ausführungen

Typ BSL

- mit Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1" an der Schüttwand

Typ BSS

- mit Siebblecheinsatz und Ablasshahn 1" an der Schüttwand

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar)
- verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Traversen (siehe Seite 19)

Typ	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH)* (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BSL 30/BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	60 / 55
BSL 55/BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	95 / 85
BSL 70/BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	105 / 95
BSL 90/BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	120 / 105
BSL 150/BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	180 / 160
BSL 200/BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	235 / 210

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt