

SILOBEHÄLTER



Typ SR

Typ SG

Typ SRE



Spezial-Handhebel-Scherenverschluss (SR, SG, SRE)



Schieberverschluss (SR-D, SG-D, SRE-D)



Typ SRE-D mit Deckel (Zubehör)



Typ SR-D mit Kranösen (Zubehör)

Dosierte Entleerung von Schüttgütern

- mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm
- Rahmen aus Profilstahl
- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung

Ausführungen

Typ SR

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

Typ SG

- Einfahrtaschen-Innenmaße BxH=175x65 mm, Abstand 565 mm
- Stapelecken

Typ SRE

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Einfahrtaschen-Innenmaße BxH=175x65 mm, Abstand 565 mm

Typen SR-D, SG-D, SRE-D

- Ausführung wie oben, jedoch mit Schieberverschluss und spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm, bevorzugt für feinkörnige Schüttgüter

Zubehör

- verzinkter Deckel, abnehmbar
- Kranösen

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Trichter (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
SR/SR-D 375	375	1115 x 780 x 1220	1010 x 780 x 1000	109
SRE/SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	1010 x 780 x 1000	123
SG/SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	1010 x 780 x 1000	116
SR/SR-D 600	600	1115 x 780 x 1600	1010 x 780 x 1380	135
SRE/SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	1010 x 780 x 1380	151
SG/SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	1010 x 780 x 1380	143

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt