

SCHAUFEL TYP BS



Typ BSE



Typ BSE



Typ BSM



Typ BSM

Die Original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

- einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- stabiler Grundrahmen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Ausführungen

Typ BSE

- mechanisch

Typ BSE-H

- hydraulisch

Typ BSM

- mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken

Typ BSM-H


- hydraulisch, mit Öffnungen für Gabelzinken



Typ BSE-H

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Muldenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)			
				BSE	BSE-H	BSM	BSM-H
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 50	0,50	1000 x 1100 x 500	1000	196	204	180	188
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 75	0,75	1200 x 1200 x 550	1500	228	235	210	217
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 80	0,80	1200 x 1300 x 550	1500	236	243	218	225
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 85	0,85	1200 x 1400 x 550	1500	244	252	226	234
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 90	0,90	1200 x 1500 x 550	1500	254	261	236	243
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 100	1,00	1300 x 1600 x 650	2000	320	327	312	319
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 120	1,20	1300 x 1700 x 650	2500	330	337	322	329
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 150	1,50	1500 x 1800 x 600	3000	374	380	368	374
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 170	1,70	1500 x 1900 x 600	3000	385	393	377	383
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 200	2,00	1600 x 2000 x 650	3000	425	432	413	419
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 210	2,10	1600 x 2100 x 650	3000	438	444	426	432
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 220	2,20	1600 x 2200 x 650	3000	449	457	437	445
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 230	2,30	1600 x 2300 x 650	3000	460	468	448	456
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 240	2,40	1600 x 2400 x 650	3000	471	479	459	467
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 250	2,50	1600 x 2500 x 650	3000	484	492	472	480

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
BSE/BSE-H 50	480	170	75
BSE/BSE-H 75-85	580	170	75
BSE/BSE-H 90-120	680	170	75
BSE/BSE-H 150-200	780	200	85
BSE/BSE-H 210-240	880	200	85
BSE/BSE-H 250	980	200	85
BSM/BSM-H 50-250	Bitte bei Bestellung angeben!		

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005