



Ratschenzug LB Baureihe

Bis 9 t

Das Original
Ständig weiterentwickelt
und verbessert



- > **Einzigartige Kettenfreilaufschaltung mit Lastabsturz-sicherung**
- > **Robuster Hebelgriff**
- > **Feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand**
- > **Leicht und kompakt**

Made in Japan!

www.kito.net



KITO HEBEZEUGE

Mit Sicherheit das Original

Hakenverschluss
Mit Sicherheitsvorrichtung

Vernickelte Lastkette
Güteklasse G 100 (V) EN 818 -7
(Bruchfestigkeit 1000 N/mm²)

**KITO Original
Kettenfreilaufschaltung**
schützt vor unbeabsichtigtem
Freilauf unter Last

4fach vernietet
Erhöhte Sicherheit



Optionen:

Drahtseilklemme*



- LB-OF ohne Freilauffunktion
- LB-OLL Überlastsicherung

Zurrhaken:

Für spezielle Einsätze
z.B. im Schiffbau und in
der Blechverarbeitung.



Technische Daten gültig für alle Modelle der Baureihe LB

*nur für horizontales Ziehen von Lasten geeignet.

Typ	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Nennlast, kg	800	1000	1600	2500	3200	6300	9000
Standardhub, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kraftaufwand bei Volllast, daN	28,4	35,3	33,3	36,3	36,3	37,2	38,2
Lastkettendurchmesser, mm	5,6 x 15,7	5,6 x 15,7	7,1 x 19,9	8,8 x 24,6	10 x 28,0	10 x 28,0	10 x 28,0
Strangzahl	1	1	1	1	1	2	3
Eigengewicht, kg	5,7	5,9	8,0	11,2	15,0	26,0	40,0
Bauhöhe, mm	280	300	335	375	395	540	680
Gewicht je Meter Mehrhub, kg	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0