



## HASPELFAHRWERKE - TSG

laufruhiger Betrieb  
wärmebehandelte Laufräder



Geprüfte Sicherheit



### Standardausführung:

Absturzsicherung und Gummipuffer  
Verbinder für starre und / oder Hakenaufhängung (ab 5 t nicht notwendig)

Typ:	TSG001	TSG003	TSG005	TSG010	TSG015	TSG020	TSG025
Nennlast, kg	125	250	500	1000	1500	2000	2500

Standard Flanschbreite  
Flanschbreite < 305 mm (W30)

### Optionen:

je m Mehrhub - Handkette TSG,  
Verbindungssatz für ER2,

### Technische Daten:

Standard Flanschbreite	58 - 163	58 - 163	58 - 163	58 - 163	82 - 204	82 - 204	82 - 204
Kraftaufwand bei Vollast, daN	1,0	1,0	1,0	2,0	2,9	3,9	4,9
Kleinster Kurvenradius, mm	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1700
Eigengewicht, kg	12,0	12,0	12,0	12,5	18,5	19,0	27,0

Typ:	TSG030	TSG050	TSG075	TSG100	TSG150	TSG200	TSG300
Nennlast, kg	3000	5000	7500	10000	15000	20000	30000

Standard Flanschbreite  
Flanschbreite < 305 mm (W30)

### Optionen:

je m Mehrhub - Handkette TSG,  
Verbindungssatz für ER2,

### Technische Daten:

Standard Flanschbreite	82 - 204	100 - 204	150 - 220	150 - 220	150 - 220	150 - 220	190
Kleinster Kurvenradius, mm	1700	2300	3000	3000	—	—	—
Kraftaufwand bei Vollast, daN	5,9	13,7	22,5	29,4	2 x 22,1	2 x 29,4	2 x 44,1
Eigengewicht, kg	27,0	56,0	112,0	112,0	265,0	265,0	450,0