



ZARGES

ZARGES Steigtechniklösungen:

# AKTIONS-KLAPPGERÜST

Industrie-Qualität zum kleinen Preis



Daueraktion 2012



# DAS ZARGES KLAPPGERÜST

## EINFACH UNSCHLAGBAR PRAKTISCH, GUT UND GÜNSTIG

**Unschlagbar praktisch:** Das Aktions-Gerüst lässt sich durch sein einfaches Klappgelenk von nur einer Person mühelos aufbauen und ebenso leicht wieder zusammenklappen – wenige Handgriffe genügen. Außerdem passt es problemlos in viele Pkw. Das Packmaß der unteren Klappeinheit beträgt gerade mal 1,75 m × 0,95 m × 0,20 m.

**Unschlagbar gut:** Das neue Klappgerüst überzeugt durch perfekte Qualität auf Industrieniveau. Sprossen und Holme mit 50 mm Durchmesser; automatische, satt aufliegende Klauen auf den Sprossen und nicht zuletzt eine robuste, langlebige Plattform aus einer 9-lagigen, wetterfesten Phenolharzplatte, sprechen für sich.

**Unschlagbar günstig:** Im Aktionsjahr 2012 ist das neue ZARGES Klappgerüst zu einem Preis zu haben, der so problemlos ins Budget passt, wie das Gerüst in den Kofferraum.

## ECKDATEN IM ÜBERBLICK:

- Gerüstellänge: 1,80 m; Gerüstitbreite: ca. 0,68 m
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis 7,65 m mit Serienteilen ausbaubar
- Klappeinheit mit 6 Sprossen
- Größe 1 (Bestell-Nr. 53 760) ist türengängig
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Feststellbremse



**Patentierter Profilverformungen** an den oberen Enden der Aufsteckrahmen lassen nur wenig Spiel zu und erhöhen somit die Standsicherheit.



Stabile Verbindung und hohe Tragfähigkeit durch die rundum verschweißte **Sprossen-Holm-Verbindung**.



**Klappgelenk** mit Arretierung durch einen Sicherungsstift für den einfachen und schnellen Aufbau.



Die **Rollen mit Feststellbremse** bestehen aus einem speziellen PVC, welches auf dem Untergrund keine Spuren hinterlässt.

# DAS KLAPPGERÜST VON ZARGES ÜBERZEUGT DURCH KINDERLEICHTEN AUFBAU – GANZ OHNE WERKZEUG!



4 Rollen unten in die Aufsteckrohre stecken und mit den Sicherungsklammern befestigen.

Klappereinheit einfach auseinanderklappen; Gelenk oben mit Sicherungsstift arretieren. Bremsen der Rollen betätigen.

Nur noch Plattform einhängen; beide Abhebesicherungen der Plattform um Sprosse legen und fertig!



**53760**  
 (Plattform ohne Klappe)

**53761**  
 (Plattform mit Klappe)

**53762**

**53763**

**53764**

**53765**

**53766**

## VARIANTEN FÜR IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN

Wählen Sie entweder die Grundvariante (Best.-Nr. 53760) inkl. Plattform ohne Klappe oder die Ausbauvariante (Best.-Nr. 53761) inkl. Plattform mit Klappe, die in weiteren fünf Arbeitshöhen bis zu 7,65 m im Programm enthalten sind.

Plattformgröße 0,68 x 1,80 m

Arbeitshöhe	ca. m	2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,50	7,65
Gerüsthöhe	m	1,90	1,90	2,75	3,90	4,75	5,85	6,70
Plattformhöhe	m	0,90	0,90	1,70	2,55	3,70	4,50	5,65
Gewicht	ca. kg	33,3	33,8	45,3	88,9	96,1	108,9	140,9
Bestell-Nr.		53760	53761	53762	53763	53764	53765	53766

Stückliste	Bestell-Nr.	53760	53761	53762	53763	53764	53765	53766
Geländerrahmen, 1,00 m	42740	–	–	2	–	2	–	2
Klapprahmeneinheit, 1,80 m	42734	1	1	1	1	1	1	1
Horizontalstrebe	42742	–	–	3	5	5	5	9
Diagonalstrebe	42741	–	–	–	2	3	5	7
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42750	–	–	–	2	2	4	4
Plattform ohne Klappe	42932	1	–	–	–	–	–	–
Plattform mit Klappe	42931	–	1	1	1	1	1	2
Längsbord	42744	–	–	–	2	2	2	2
Querbord	42749	–	–	–	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42756	–	–	–	4	4	4	4
Lenkrolle, Ø 125 mm mit Feststellbremse	42743	4	4	4	4	4	4	4

Ballastierung	Bestell-Nr.	Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger						
Einsatz im Innenbereich	42912	–	–	1 <sup>1)</sup>	0	0	0	0
Einsatz im Außenbereich		–	–	1 <sup>1)</sup>	0	0	0	2

<sup>1)</sup> zu 53762: Es muss nicht ballastiert werden, wenn 4 Ausleger (Bestell-Nr. 42756) verwendet werden.



## EINZELTEILE UND ZUBEHÖR AKTIONS-KLAPPGERÜST

### → Geländerrahmen

für Gerüstbreiten	m	0,68
Höhe	m	1,00
Gewicht	kg	2,3
Bestell-Nr.	42 740	



### → Klapprahmeneinheit

für Gerüstlängen	m	1,80
für Gerüstbreiten	m	0,68
Höhe	m	1,77
Sprossenanzahl	6	
Gewicht	kg	14,8
Bestell-Nr.	42 734	



### → Horizontalstrebe

für Gerüstlängen	m	1,80
Gewicht	kg	2,6
Bestell-Nr.	42 742	



### → Diagonalstrebe

für Gerüstlängen	m	1,80
Länge	m	2,2
Gewicht	kg	2,6
Bestell-Nr.	42 741	




### → Aufsteckrahmen

für Gerüstbreiten	m	0,68
Höhe	m	2,12
Sprossenanzahl	7	
Gewicht	kg	6,1
Bestell-Nr.	42 750	



### → Plattformen mit oder ohne Durchstiegsklappe

für Gerüstlängen	m	1,80	1,80
Durchstiegsklappe	ja	nein	
Breite	m	0,60	0,60
Gewicht	kg	13,0	12,7
Bestell-Nr.	42 931		42 932



### → Querbord

für Gerüstbreiten	m	0,68
Höhe	m	0,15
Gewicht	kg	1,4
Bestell-Nr.	42 749	



### → Längsbord

für Gerüstlängen	m	1,80
Höhe	m	0,15
Gewicht	kg	3,9
Bestell-Nr.	42 744	



### → Lenkrollen mit Zapfen

Liefergröße	Stück	
Durchmesser	mm	125
Gewicht	kg	1,5
Tragfähigkeit / Rolle	kg	300,0
Bestell-Nr.	42 743	



### → Lenkrollen mit Spindel

Liefergröße	Stück	
Durchmesser	mm	150
Verstellbereich	cm	15
Gewicht	kg	6,0
Tragfähigkeit / Rolle	kg	500,0
Bestell-Nr.	42 759	



### → Ausleger

Länge	m	2,15
Gewicht	kg	3,8
Bestell-Nr.	42 756	



### → Ballastgewichte

Gewicht	kg	10,0
Bestell-Nr.	42 912	



Alle genannten Preise inklusive Mehrwertsteuer beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Lieferung solange der Vorrat reicht.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Maßangaben und Gewichte in ca. Werten.  
Stand: Datum der Drucklegung. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ZARGES GmbH.