

# CONTAINERWANNE TYP CW



Lagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z.B. Emulsionen, Kühlschmiermittel, Ölen behaftet sind. Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach

## Ausführung

- für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m<sup>3</sup>
- robuste Stahlkonstruktion
- Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten
- 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können
- Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°
- Aufnahmen für Gabelstapler
- Kranösen für Aufnahme mit Kran
- reinigungsfreundlich

## Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Abrollcontainer nach DIN 30722



Absaugöffnung und Füllstandsanzeige

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Flächenlast (kg)	Gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2027 x 560	850	20000	553
CW 2	2800 x 2027 x 560	1000	20000	675
CW 3	3300 x 2027 x 560	1200	20000	810

*andere Abmessungen auf Anfrage !*

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-38.5-102  
DIBt

- brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005
--------------	----------	----------	----------	----------	----------