



Mit Ablasshahn



CO₂-neutral



5 Montagehilfswagen mit 2 Ebenen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recycelfähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden

1 + 2

Tischwagen mit Auffangwanne

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Auf Anfrage mit Luftreifen lieferbar.

1 Mit öldichter Wanne, abnehmbar

Stahlblechwanne im offenen Winkelstahlrahmen. Untere Ladefläche mit 30 mm Hochkantung.

2 Mit Auffangwanne, Gitterrost und Ablasshahn

60-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech mit konischem Ablauf und Ablasshahn 3/8".

Abnehmbarer Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm.

3 + 4

Montagehilfswagen mit 3 Ebenen

Tragfähigkeit 350 kg

Mit flüssigkeitsdichten Wannenhöden. Bodenaufkantung 40 mm.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

5 Montagehilfswagen mit 2 Ebenen

Tragfähigkeit 250 kg

Mit flüssigkeitsdichten Wannenhöden. Bodenaufkantung 40 mm.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Zu Ihrer Sicherheit:

Ausführungen mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

Artikel		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	150	150	350	350	250
Etagen		2	2	3	3	2
Etagenhöhen	mm	300 / 800	300 / 850	220 / 560 / 875	220 / 710 / 1175	220 / 875
Ladefläche / Wannemaße	Länge x Breite x Höhe mm	1010 x 580 x 200	1015 x 590 x 85	900 x 500	900 x 500	900 x 500
Gesamthöhe	mm	1115	1115	915	1215	915
Nr.		200 007 01	200 326 01	200 536 01	200 537 01	200 535 01