

## Für Produktion und Werkstatt

Tragfähigkeit 500 kg bzw. 1000 kg

Bündig eingelegte Ladeflächen.  
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### 1 Ladefläche aus Kunststoff

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 2 2 Ladeflächen aus Kunststoff

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten, Tragfähigkeit 1000 kg

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Vollelastik-Reifen, Kugellager. Lenkrollen mit Doppelstopp.



2 Montagewagen mit 2 Ladeflächen aus Kunststoff



CO<sub>2</sub>-neutral

#### Alle Montagewagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1 Ladefläche aus Kunststoff



3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen



4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Ausführungen mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie



Außer Pos. 4

Artikel		1		2		3		4	
Tragfähigkeit	kg	500		500		500		1000	
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1250 x 800						
Etagenhöhen	mm	895	895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	285 / 915
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
	Nr.	200 856 01	200 857 01	200 854 01	200 855 01	200 858 01	200 859 01	200 860 01	200 861 01