

1 Abb. mit Vollgummi-Reifen, Tragfähigkeit 500 kg



2 Abb. mit Vollelastik-Reifen, Tragfähigkeit 1000 kg



Sichere Verschraubung des Aufsetzrahmens




2 Abb. mit Vollelastik-Reifen, Tragfähigkeit 1000 kg



2 Abb. mit Aufsetzrahmen (Zubehör)



Abb. mit Einhängedeichsel (Zubehör)



Artikel		1	2		3	
Behälter- und Palettengröße		1000 x 800	1200 x 800		1200 x 1000	
Tragfähigkeit	kg	1000	500	1000	500	1000
Länge x Breite	mm	1010 x 810	1210 x 810		1210 x 1010	
Ladehöhe 280 mm	Nr.	200 272 01	200 221 01	200 222 01	200 271 01	200 273 01
Ladehöhe 650 mm	Nr.	-	200 274 01	200 275 01	-	200 276 01
Zubehör						
Aufsetzrahmen für 280 mm Ladehöhe	Nr.	-	200 499 01	200 499 01	-	-

Artikel		4	5	6	7	8
Tragfähigkeit	kg	250	270	450	250	250
Rahmen Innen-Ø	mm	610	630	610	610	610
Lenkrollen Stück / Ø	mm	4 / 80	3 / 80	6 / 100	4 / 80	4 / 80
Nr.		200 032 01	200 373 01	200 073 01	200 317 01	200 340 01
Zubehör						
Einhängedeichsel	Nr.	-	-	200 074 01	-	-

1 – 3

Für Paletten und Behälter

- ▶ Tragfähigkeit 500 kg und 1000 kg
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion, Rahmen mit Quertraversen
- ▶ Zwei Höhen für sicheren Transport und ergonomischen Zugriff
- ▶ Mit vier Fangecken und Kranösen

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

500-kg-Ausführung

Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge.

1000-kg-Ausführung

Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge.

Zubehör

Aufsetzrahmen für Fahrgestelle

Für Fahrgestelle 1200 x 800 mm mit 280 mm Ladehöhe.

Mittels Befestigungssatz sicher mit dem Fahrgestell verschraubbar.

Ladehöhe mit Fahrgestell ca. 650 mm.

4 – 8

Für Metall- und Kunststofffässer

Bis 200 l Inhalt und max. 630 mm Boden-Ø

Modell 4

Fahrgestell verzinkt. 4 Lenkrollen aus Polyamid mit Rollenlager. Bauhöhe 140 mm. Ladehöhe 110 mm.

Modell 5

3 Lenkrollen, aus Polyamid mit Rollenlage.

Modell 6

6 Lenkrollen aus Polyamid mit Gleitlager, Ladehöhe 175 mm, pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Modell 7

Verzinkte Blechwanne. Öldicht geschweißt, für 200-l-Fässer, Ø 610 mm. Ladehöhe 110 mm, Randhöhe 80 mm. 4 Lenkrollen (Ø 80 mm) aus Polyamid mit Rollenlager.

Modell 8

Wie 7, zusätzlich mit anschraubbarem Schiebebügel, pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie