## Tragfähigkeit 500 kg

- ► Leicht verfahrbar
- Werkzeuge und Kleinteile sofort griffbereit

Pulverbeschichtete, robuste Stahlkonstruktion mit anklickbarem Schiebegriff. Stahlblechschrank mit zwei herausnehmbaren Fachböden. Abschließbar mit Zylinderschloss.

Schubladenschrank mit 4 unterschiedlich hohen, kugelgelagerten Schubladen. Tragfähigkeit je Schublade 20 kg. Abschließbar, Schlösser gleichschließend.

Radausstattung 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager.

## In 2 Farbgebungen

- Uni RAL 5012 lichtblau.
- RAL 9006 weißaluminium / RAL 5012 lichtblau.
- Arbeitsfläche mit Kunststoffplatte
- 2 4 Arbeitsfläche mit Riefengummimatte









Riefengummimatte und Umrandung



Anklickbarer Schiebegriff

## Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe









Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500
Außenmaße	Länge x Breite x Höhe mm	1330 x 800 x 900	1130 x 700 x 872	1130 x 700 x 872	1130 x 700 x 872
Umrandung		_ _	4-seitig, 12 mm hoch	4-seitig, 12 mm hoch	4-seitig, 12 mm hoch
Arbeitsplatte	Länge x Breite mm	1250 x 800	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700
Etagenhöhen	mm	280 / 900	285 / 860	860	285 / 860
Schubladen	Anzahl x Höhe mm	_	_	1 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 180	1 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 180
Schrankinnenmaße	Breite x Höhe x Tiefe mm	480 x 500 x 760	430 x 485 x 650	430 x 485 x 660	-
Ladefläche	oben unten	Kunststoff Kunststoff	Gummimatte MDF-Spanplatte	Gummimatte	Gummimatte MDF-Spanplatte
Lichtblau RAL 5012	Nr.	200 335 05	200 376 05	200 157 05	200 159 05
Weißaluminium RAL 9006 / lichtblau RAL 5012	Nr.	-	_	200 158 05	200 160 05