



2



3



1 Abb. in Standardfarbe Taubenblau

2 + 3 Abb. in Sonderfarben

Alle Wagen dieser Seite



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



4



5

1 – 3

Tischwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, taubenblau RAL 5014. Graue, melaminharzbeschichtete Spanplatten.

Radausstattung

4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummireifen.

1 + 2

Mit 2 Schiebegriffen

3

Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

4 + 5

Beistellwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, weißaluminium RAL 9006. Etagen aus Spanplatte, grau melaminharzbeschichtet.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummibereifung.

4 Ohne Schiebegriff

5 Mit zwei Schiebegriffen

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5
Ausführung		Mit 2 Schiebegriffen		Ohne Schiebegriff	Ohne Schiebegriff	Mit 2 Schiebegriffen
Etagen	Anzahl	2	3	2	2	3
Ladefläche	Länge x Breite mm	745 x 390	745 x 390	745 x 390	745 x 390	745 x 390
Etagenhöhen	mm	230 / 800	230 / 510 / 800	230 / 800	230 / 530	230 / 510 / 800
Nr.		200 178 01	200 180 01	–	–	–
2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	200 179 01	200 181 01	200 182 01	200 176 01	200 177 01