



1
Manueller Hub,
Vollgummireifen



2
Elektrohydraulischer
Hub und Elastikreifen



3
Manueller Hub,
Vollgummireifen

1 + 2

Scheren-Hubtischwagen

Tragfähigkeit 500 – 1000 kg

Qualitätsprodukte –
Made in Germany

Mit manuellem oder elektro-
hydraulischem Hub.
Für langjährige, intensive Nutzung
im 2-Schicht-Betrieb.

Scherenhub mit hydraulischem Hubzylinder (Bioöl) und abklappbarem Pedal. Absenken mittels Pedal. Klappbarer Bügel. Plattform verzinkt. Rahmen pulverbeschichtet, weiß-aluminium RAL 9006. Schere und Bügel pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und
2 Bockrollen.

Elektrohydraulische Ausführung:
Batterie 12 V / 50 Ah für max.
20 Hübe je Stunde unter Volllast.
Hubzeit 10 Sekunden.

Ladegerät auf Anfrage.

3 Doppelscheren- Hubtischwagen

Mit Fußhydraulik

Qualitätsprodukte –
Made in Germany

Für langjährige, intensive Nutzung
im 2-Schicht-Betrieb.

► Hydraulik-Öl biologisch abbaubar

Heben mit Pedal und feinfühliges, stufenloses Absenken mit Pedal und Dreh-Senkventil. Dauerhaltbare, wartungsfreie DU-Lager mit PTFE-Beschichtung. Zylinder mit Rohrbruchsicherung bewirkt sofortigen Senkstopp bei Rohr-/Schlauchbruch. Rostfreie, verzinkte Plattform. Hubschere und Schiebebügel lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet, Unterrahmen in Weißaluminium RAL 9006.

Klappbarer Schiebebügel wird der Lieferung beigelegt, leichte Montage.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp,
2 Bockrollen, Rollenlager.

Artikel		1	2	3
Tragfähigkeit	kg	500	1000	500
Hubbereich	mm	460 – 1070	460 – 1070	510 – 1800
Plattform	Länge x Breite mm	1190 x 740	1190 x 740	1190 x 740
Länge x Breite	mm	1435 x 740	1435 x 740	1435 x 740
Rad-Ø	mm	200	200	200
Manueller Hub per Pedal	Hub je Pedaltritt ca.	mm	20	10
	Vollgummireifen	Nr.	200 525 01	–
	Elastikreifen	Nr.	–	200 527 01
	Polyamid-Räder	Nr.	200 526 01	–
Elektrohydraulischer Hub	Elastikreifen	Nr.	–	200 575 01

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie