



KM1720 TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1720-1	El.verz/El.galv	Orange/Orange	850 x 435 x 950	16,5
KM1720-6	El.verz/El.galv	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1720-1B	El.verz/El.galv	Orange/Orange	850 x 435 x 950	16,5
KM1720-6B	El.verz/El.galv	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5



EN 1757-3



- Elektrolytisch verzinkt mit Melamin beschichteten Böden
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 510 mm
- Kunststoff ummantelter Schiebebügel
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 510 mm
- Poignée plastifiée
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

KM1730/3730 TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1730-6	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5
KM3730-6	Blau/Bleu	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1730-6B	Weiß/Blanc	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5
KM3730-6B	Blau/Bleu	Weiß/Blanc	850 x 435 x 950	16,5



EN 1757-3



- Pulverlackiert mit Kunststoff laminierten Böden
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 510 mm
- Kunststoff ummantelter Schiebebügel
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Revêtement thermolaqué avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 510 mm
- Poignée plastifiée
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

KM1720 TRANSPORTWAGEN / CHARIOT DE SERVICE



ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1720-BJ	El.verz/El.galv	Birke/Bouleau	850 x 435 x 950	16,5
KM1720-BO	El.verz/El.galv	Buche/Bouleau	850 x 435 x 950	16,5

ART.NR.	Rahmen Structure	Böden Plateau	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht(kg) Poids
KM1720-BJB	El.verz/El.galv	Birke/Bouleau	850 x 435 x 950	16,5
KM1720-BOB	El.verz/El.galv	Buche/Bouleau	850 x 435 x 950	16,5



EN 1757-3



- Elektrolytisch Verzinkt mit Melamin beschichteten Böden in verschiedenen Dekors
- Höhe bis zum obersten Boden 720 mm
- Abstand zwischen den Böden 510 mm
- Kunststoff ummantelter Schiebebügel
- 4 Lenkrollen 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

- Galvanisé avec tablettes stratifiées
- Hauteur du plateau supérieur 720 mm
- Distance entre les tablettes 510 mm
- Poignée plastifiée
- 4 roues pivotantes diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
- Capacité : 150 kg

