

1 Mit Schiebebügel

Tragfähigkeit 500 kg,
mit Luftreifen 300 kg

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet,
serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Ladehöhe 280 mm. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

2 – 7 Mit Gitterwänden

Tragfähigkeit 500 kg,
mit Luftreifen 300 kg

- ▶ Gitterwände einzeln herausziehbar
- ▶ Rutschhemmende, abriebfeste Kunststoff-Ladefläche

Ladehöhe 280 mm.
Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge.
Lenkrollen mit Doppelstopp.
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.



CO₂-neutral

Alle Artikel

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



Alle Artikel



Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

Bordwände

Stahlgitterwände, Maschenweite 50 x 50 mm. Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet.

Zu Ihrer Sicherheit

Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Elektromodul passend für alle abgebildeten Wagen. (Ladefläche 700 und 800 mm breit).

Weitere Informationen siehe Seite 1.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5

Jahre Garantie



Abb. in Sonderlackierung



Artikel	1		2		3	
	Mit Rohrschiebebügel		1 hohe Stirnwand		2 hohe Stirnwände	
Ausführung	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Länge x Breite mm	1050	1250	1050	1250	1050	1250
Wandhöhe mm	–	–	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø mm	Nr. 454 076 05	454 079 05	536 773 05	536 774 05	536 780 05	536 780 05
Polyamidräder Rad-Ø 200 mm	Nr. 454 077 05	454 080 05	–	–	–	–
Luftreifen Rad-Ø mm	Nr. 454 078 05	454 081 05	–	–	–	–

Artikel	4		5		6		7	
	4 halbohohe Wände		3 hohe Wände		4 hohe Wände		2 hohe Längswände	
Ausführung	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Länge x Breite mm	1050	1250	1050	1250	1050	1250	1050	1250
Wandhöhe mm	250	250	500	500	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø mm	Nr. 536 775 05	536 777 05	536 781 05	536 783 05	536 784 05	536 786 05	536 778 05	536 779 05
Luftreifen Rad-Ø mm	Nr. 536 776 05	–	536 782 05	–	536 785 05	–	–	–