



CO₂-neutral

Alle Artikel

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1 Mit Rohrschiebebügel
Tragfähigkeit 1000 kg

1 Für schwere Lasten

Tragfähigkeit 1000 kg

Ladefläche aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche. Schiebebügel fest verschweißt.

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen auf kugelgelagerten Alu-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

Anlieferung fertig montiert.

2 + 3 Mit Holzwänden

Tragfähigkeit 500 kg

Ladehöhe 280 mm – Schiebebügelhöhe 1100 mm

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen auf Kunststoff-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

4 – 7 Mit Holzwänden

Tragfähigkeit 500 kg, mit Luftreifen 300 kg

Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet.

Ladehöhe 280 mm. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2



3



4



5

Alle Artikel



6



7

Abb. in Sonderlackierung

2 – 7

Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

Bordwände

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Bordwände sind einzeln abnehmbar.

Zu Ihrer Sicherheit

Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Elektromodul passend für alle abgebildeten Wagen ohne Pos. 1. (Ladefläche 700 und 800 mm breit).

Weitere Informationen siehe Seite 1.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Artikel		1 Rohrschiebebügel	2 1 Stirnwand	3 2 Stirnwände
Bereifung		Vollelastik	Vollgummi	Vollgummi
Tragfähigkeit	kg	1000	500	500
Rad-Ø	mm	200	200	200
Länge x Breite	lichtblau RAL 5012	454 082 05	454 084 05	454 086 05
1050 x 700 mm				
Länge x Breite	lichtblau RAL 5012	454 083 05	454 085 05	454 087 05
1250 x 800 mm				

Artikel		4		5	6		7
Ausführung		4 halbhohle Wände		3 hohe Wände	4 hohe Wände		2 hohe Längswände
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800
Wandhöhe	mm	250	250	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	536 765 05	536 767 05	536 768 05	536 769 05	536 771 05	536 772 05
Luftreifen Rad-Ø mm	Nr.	536 766 05	–	–	536 770 05	–	–

MADE
IN
GERMANY

5
Jahre Garantie