

1 – 4

Maximaler Bodenschutz:

Rollen mit spurloser Bereifung

Höhenverstellbare Montagewagen

- Für perfekte Ergonomie
- Stufenlose Höhenverstellung

Robuste Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Arbeitsfläche und untere Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Tragfähigkeit gesamt 400 kg, obere Ladefläche max. 200 kg.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlage. Laufruhige, spurlose Vollgummibereifung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Für jeden Mitarbeiter die ergonomisch perfekte Arbeitshöhe.

Höhenverstellung um 300 mm per Handkurbel, die sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken lässt.

Schubladeneinteilungs-Set

Für vier Schubladen, je 78 mm hoch.

Zu Ihrer Sicherheit:
Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	400/200	400/200	400/200	400/200
Höhenverstellung	mm	780 – 1080	780 – 1080	780 – 1080	780 – 1080
Arbeitsplatte	L x B mm	1105 x 600	1105 x 600	1105 x 600	1105 x 600
Schubladen innen	B x T mm H mm	430 x 545 85	– –	– –	430 x 545 85
Schrank innen	B x T mm H mm	510 x 560 470	510 x 560 470	– –	– –
Rad-Ø	mm	160	160	160	160
Nr.		**200 139 05**	**200 137 05**	**200 136 05**	**200 138 05**
Zubehör					
Schubladeneinteilungsset f. 1 + 4		**425 819 05**		–	–

In nahezu jeder RAL-Farbe

Aufpreis nur 10 %

MADE IN GERMANY

5 Jahre Garantie