

## Montagehilfswagen

Immer mobil in der Werkstatt

Pulverbeschichtete Stahl-Konstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### 1 Mit 4 Etagen

Tragfähigkeit 250 kg  
Aufkantung 40 mm

Optimale Arbeitshöhe.  
Anklickbarer Schiebegriff.

### 2 Mit Schublade, abschließbar

Tragfähigkeit 250 kg  
Aufkantung 40 mm

Innenmaße H x B x T 150 x 750 x 475 mm.  
Tragfähigkeit 40 kg. Oberste Etage und Schublade werden der Lieferung lose beigelegt – leichte Montage.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 3 Mit Wannenhöden

Tragfähigkeit 250 kg

Aufkantung 40 mm. Mit 2 Etagen. Verschraubter Schiebebügel. Integrierte Schreibtisch und Einschubfach.

### 4 Arbeitstisch MOBIL

Tragfähigkeit 250 kg

Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.  
Beide Etagen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet. Obere Etage mit 3-seitiger, 85 cm hoher Umrandung.

### 5 Mit Blechkastenschrank

Tragfähigkeit 200 kg

Arbeitsfläche aus 2 mm Blechwanne, lichtgrau RAL 7035. Mit 3-seitiger Umrandung, 85 mm hoch und Riefengummimatte als Belag.

Abschließbarer Schrank mit zwei verstellbaren Fachböden aus kunststoffvergüteter Spanplatte. Innenmaße H x B x T 565 x 690 x 510 mm.

### 6 Mit Schubladenschrank

Wie 5, jedoch mit 4 Schubladen.

Je eine Schublade 60, 90, 120 und 180 mm hoch, einzeln abschließbar.  
Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Feststeller.



1



2



3

neu



4



5



6

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5

Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5	6
Tragfähigkeit	kg	250	250	250	250	200	200
Ladefläche	L x B mm	895 x 495	895 x 495	900 x 500	830 x 590	740 x 545	740 x 545
Etagenhöhen	mm	225 / 675 / 1110 / 1390	225 / 675 / 1110 / 1390	265 / 860	190 / 1100	–	–
Länge x Breite	mm	910 x 510	910 x 510	1300 x 508 x 1165	912 x 608 x 1287	765 x 570	765 x 570
Höhe	mm	1430	1430	–	–	830	830
Rad-Ø	mm	160	160	160	125	125	125
Nr.		200 412 05	200 188 05	200 112 05	200 341 05	456 313 05	456 314 05