

## 1 – 3 Für Paletten und Behälter

### Tragfähigkeit 500 kg und 1000 kg

- ▶ Robuste Stahlkonstruktion, Rahmen mit Quertraversen
- ▶ Zwei Höhen für sicheren Transport und ergonomischen Zugriff
- ▶ Mit vier Fangecken

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 500-kg-Ausführung

Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge.

### 1000-kg-Ausführung

Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge.

### Zubehör

#### Aufsetzrahmen für Fahrgestelle

Für Fahrgestelle 1200 x 800 mm mit 280 mm Ladehöhe.

Mittels Befestigungssatz sicher mit dem Fahrgestell verschraubbar.

Ladehöhe mit Fahrgestell ca. 650 mm.

### Mit Deichsel und Kupplung

Deichsel und Zugöse zum Anhängen an ein Zugfahrzeug bis 6 km/h. Zuggewicht max. 1500 kg.

Geschweißte Stahlkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zubehör

**Steckbarer Rohr-Schiebebügel** mit Querstange für komfortables Verfahren von Hand.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**

Jahre Garantie



1 Abb. mit Vollgummi-Reifen, Tragfähigkeit 500 kg



2 Abb. verschweißt mit Vollelastik-Reifen, Tragfähigkeit 1000 kg



2 Abb. mit Vollelastik-Reifen, Tragfähigkeit 1000 kg



Sichere Verschraubung des Aufsetzrahmens



2 Abb. mit separatem Aufsetzrahmen (Zubehör)



Abb. mit Rohr-Schiebebügel (Zubehör)

### Mit Zugdeichsel und Kupplung

- Transport im Verband, für Paletten und Behälter
- Vier Fangecken zur Fixierung der Palette
- Überdurchschnittliche Spurtreue

Artikel		1	2		3 o. Abb.	4	
Behälter- und Palettengröße		1000 x 800	1200 x 800		1200 x 1000	1200 x 800	1200 x 1000
Tragfähigkeit	kg	1000	500	1000	1000	500	500
Länge x Breite	mm	1010 x 810	1210 x 810		1210 x 1010	1210 x 810	1210 x 1010
Ladehöhe 280 mm	Nr.	200 272 05	200 221 05	200 222 05	200 273 05	200 491 05	200 492 05
Ladehöhe 650 mm	Nr.	–	200 274 05	200 275 05	200 276 05	–	–
<b>Zubehör</b>							
Aufsetzrahmen für 280 mm Ladehöhe	Nr.	–	200 499 05	200 499 05	–	–	–
Steckbarer Schiebepögel	Nr.	–	–	–	–	200 205 05	200 205 05