FAHRGESTELLE / TRANSPORTROLLER



L x B mm	400 x 300	600 x 400	800 x 600
mm	418 x 318 x 170	618 x 418 x 190	818 x 618 x 190
mm	100	125	125
lichtblau	003 393 06	200 001 06	003 392 06
verzinkt	003 394 06	003 390 06	003 391 06
		87.90	99.90
lichtblau	-	200 078 06	_
Nr.	200 145 06	200 145 06	200 145 06
	mm lichtblau verzinkt lichtblau	mm 418 x 318 x 170 mm 100 lichtblau 003 393 06 verzinkt 003 394 06	mm 418 x 318 x 170 618 x 418 x 190 mm 100 125 lichtblau 003 393 06 200 001 06 verzinkt 003 394 06 003 390 06 87.90 lichtblau - 200 078 06





Nr.		200 488 06	200 489 06	002 976 06	002 974 06
Ausführung		Gitterrost		Aluminium-Quintett	
Rad-Ø	mm	125		80	
Bereifung		Polyamid		Vollelastik, spurlos	Polyamid
Länge x Breite x Höhe	mm	600 x 400 x 190	800 x 600 x 190	490 x 490 x 105	
Tragfähigkeit		50	0	250	
Artikel		[1		2	

Stahl-Fahrgestelle für Kisten und Kästen

- Tragfähigkeit 250 kg
- Robuste Stahlkonstruktion
- Einhängedeichsel als praktisches Zubehör

Rahmen pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012, oder galvanisch verzinkt.

Radausstattung

4 Lenkrollen (Ausführung siehe Tabelle).

Zubehör

Einhängedeichsel

Aus Stahlrohr mit Kunststoffgriff. Einfach einhängen und losfahren.

Nur eine Deichsel für mehrere Fahrgestelle erforderlich.

Transportroller

1 Gitterost Transportroller

Für Innen- und Außeneinsatz

Feuerverzinkter Gitterrost. Maschenweite 33 x 33 mm.

Radausstattung

4 Lenkrollen mit Gleitlager.

2 Möbelroller

Aus Aluminium in Quintett-Struktur

Radausstattung

4 Lenkrollen.

3 Transportroller

Tragfähigkeit 250 kg

Fahrgestell im Euroformat. Hochwertig pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtblau RAL 5012.

Radausstattung 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm. Spurlose thermoplastische Elastomerreifen auf Polypropylen-Felgen.

Zubehör

Siebdruckplatten

Mit einer glatten und einer rutschhemmenden Seite, 15 mm stark.

Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %





	3		
mm	610 x 410	810 x 610	
mm	118	118	
	002 613 06	002 615 06	
Nr.	002 617 06	002 618 06	
	mm	mm 610 x 410 mm 118 002 613 06	