

1 + 2 Transportwagen

Tragfähigkeit 400 kg

- ▶ Ergonomische Griffanordnung für optimale Kraftübertragung und Wendigkeit

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Ladeflächen aus hochfester MDF-Platte, Dekor beschichtet.

1 Plattformwagen ohne oder mit Geländer

Schiebebügel fest verschraubt. Geländer ist fest verschweißt.

2 Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen

Fest verschweißte Konstruktion. Obere Etage mit 15 mm überstehender Stahlkante als Abrollsicherung. Ladefläche in Buche-Dekor.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager, spurlose Vollelastik-Reifen. Lenkrollen mit Feststeller.

Postwagen

Tragfähigkeit 200 kg

- ▶ Für Büro und Verwaltungen, ideal zur Postverteilung

Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in Weißaluminium RAL 9006. Körbe fest verschweißt aus Stahlgitter. Tragfähigkeit je Korb 100 kg.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp. Rad-Ø 100 mm, mit Rollenlager und Fadenschutz. Spurlose blaugraue Vollgummirollen.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE
IN
GERMANY

5

Jahre Garantie



1 Plattformwagen mit Geländer

1 Plattformwagen



2 Tischwagen mit 2 Etagen



2 Tischwagen mit 3 Etagen



3



4

5

neu

Artikel		1 Plattformwagen	2 Tischwagen
Tragfähigkeit	kg	400	400
Ladefläche	Länge x Breite mm	900 x 600	900 x 600
Schiebebügelhöhe	mm	1100	1100
Länge x Breite x Höhe	mm	1090 x 600 x 1100	1090 x 600 x 1100
Lade- / Etagenhöhe	mm	235 ohne Geländer	235 / 765 mit 2 Etagen
Nr.		454 023 05	454 025 05
Lade- / Etagenhöhe	mm	235 mit Geländer	235 / 505 / 765 mit 3 Etagen
Nr.		454 024 05	454 026 05

Artikel		3	4	5
Länge x Breite	mm	890 x 380	1005 x 380	1005 x 380
Gesamthöhe	mm	1010	1245	1245
Etagenhöhen	mm	165 / 535	290 / 660 / 1030	290 / 1030
Etagenabstand	mm	240	240	330
Korbhöhe	mm	130 / 170	130	130 / 410
Maschenweite	mm	100 x 45	100 x 45	100 x 45
Nr.		200 187 05	002 847 05	002 846 05