KOMO SOFT FIT a (#M640) KOMO SOFT FIT aF (#M650)

Die angenehme Unterstützung für Rücken und Beine

Für Trocken- und Feuchtbereiche

- Für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen
- Befahrung mit leichten Nachschubfahrzeugen
- Einfache Reinigung

Die SOFT FIT ist für normale Beanspruchung, überwiegend im Einschichtbetrieb, entwickelt.

Einsatzbereiche
Montageplätze, Werkbänke, Maschinen, Sortieranlagen, Verkaufstheken, etc. im Einschichtbetrieb

The comfortable protection for your back and legs

For dry and wet areas

- *For workers performing a lot of turning moves*
- *Drivable with light supply vehicles*
- *Simple to clean*

KOMO SOFT FIT mats have been developed for regular strain.

Application
Assembly area, workbenches, machines, sorting plants, sales counters etc.

nur/only SOFT FIT aF

Technische Daten:

Material	Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche	Riffelstruktur
Unterseite	Rillenprofil, rutschhemmend
Eigenschaften	trittsicher, rutschhemmend R10, hydrolysebeständig, FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, kälteisolierend, durchblutungsanregend, dämpfend, größtenteils chemikalien-, basen- und laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig
Farbe	garphitgrau
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 12 mm
Gewicht	ca. 2,2 kg
Garantie	3 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen
Ausführungen (DIN siehe Seite 7)	**SOFT FIT a** $10^9\ \Omega$ Standardausrüstung antistatisch/low charge **SOFT FIT aF** $10^9\ \Omega$ antistatisch/low charge, feuerhemmend B1

Technical specification

Material	*Polyurethane, highly flexible*
Surface	*Ripple structure*
Bottom	*riffle profile, slip-proof*
Features	*slip-proof, skid-resistant R10, hydrolysis resistant, CFC- and H-CFC free, foot-massaging, insulating against coldness, supporting blood circulation, shock-absorbing, mostly chemical-, base- and leach resistant*
Colour	*graphite grey*
Dimensions	*ca. 60 x 90 cm plus 2 cm of bevelled edge each, other dimensions available*
Thickness	*ca. 12 mm*
Weight	*ca. 2.2 kg*
Warranty	*3 years on material and workmanship when used correctly; fair wear and tear excluded.*
Models	***SOFT FIT a*** *$10^9\ \Omega$* *Standard antistatic/low charge* ***SOFT FIT aF*** *$10^9\ \Omega$* *antistatic/low charge, fire resistant B1*